



Milenidome, Lda.

Para Sua Seguranca



### Centrales de incendio convencionales Serie SMARTLINE



SmartLine 036



SmartLine 020  
SmartLine 040

### Centrales de incendio convencionales Serie SMARTLINE

Las centrales de incendio Serie SmartLine están diseñadas para el control y señalización de alarma de las instalaciones de incendio convencionales, y están homologadas según norma EN54. Están fabricadas en tecnología SMD con control por microprocesador y hay disponibles modelos de 2 zonas no ampliables, 4 zonas ampliables a 20 y 4 zonas ampliables a 36.

### Características comunes a las centrales de la Serie SmartLine

- Modelos disponibles:
  - SmartLine 020: 2 zonas no ampliables
  - SmartLine 040: 4 zonas ampliables a 20 zonas
  - SmartLine 036: 4 zonas ampliables a 36 zonas
- 1 salida de alarma supervisada
- 1 salida para transmisor telefónico
- 1 salida de alarma sin tensión
- 1 salida de fallo sin tensión
- 1 salida para fuente de alimentación
- 1 salida reseteable para fuente de alimentación
- 1 terminal por zona configurable como: salida transistorizada, salida supervisada, entrada supervisada entrada de detector con interface de 4-20 mA, entrada de detector de gas con interface de salida transistorizada
- Relé de desconexión de baterías para condiciones de rápida descarga
- Zumbador
- Conector RS 232 para lectura y volcado de datos
- Software de programación
- Sencilla programación del sistema desde la central
- Posibilidad de incorporar conector para prueba térmica
- Caja metálica con espacio para alojar 2 baterías de 12V, 7Ah (SmartLine 020 / 040) y para 2 baterías de 12V, 17Ah (SmartLine 036)
- Alimentación: 230 VAC +/- 10%
- Fuente de alimentación / cargador de baterías: 1.4 Amperios @ 27,6 VDC (SmartLine 020 / 036) y de 4 Amperios @ 27,6 VDC (SmartLine 040)
- Medidas (mm):
  - SmartLine 020 / 040: 325 x 325 x 80 (Alto x Ancho x Fondo)
  - SmartLine 036: 497 x 380 x 87 (Alto x Ancho x Fondo)
- Peso (sin baterías): 3 kilos (SmartLine 020 / 040) y 6 kilos (SmartLine 036)

### Características Generales

- Centrales convencionales de detección de incendio de 2 zonas no ampliables y de 4 zonas ampliables a 20 y 36 zonas.
- Homologada EN54
- Pantalla gráfica retroiluminada que permite una fácil gestión del sistema para usuarios e instaladores
- Soporta hasta 32 dispositivos por zona
- Gestiona el módulo de extinción homologado EN12094-1
- Soporta 4 paneles repetidores con pantalla LCD conectados al bus RS 485
- Llave de acceso a las funciones de Nivel 2 (según EN54)
- Teclas funcionales de navegación para disponer de un sencillo acceso a las opciones del menú
- Teclas funcionales de Silenciar, Reset, Evacuación, Investigación
- Prueba de eficiencia de las baterías

### Referencias

**SmartLine 020:** Central Convencional de 2 zonas no ampliable

**SmartLine 040:** Central Convencional de 4 zonas no ampliable a 20

**SmartLine 036:** Central Convencional de 4 zonas no ampliable a 36

